

Facciale Filtrante

Cod. MA/105

Modello: TY0929

Il facciale filtrante Cod. **MA/105** Modello TY0929 è un dispositivo di protezione delle vie respiratorie da aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose) non tossici.

Testato anche per Polveri di Dolomiti, ha ottenuto la certificazione supplementare e la relativa possibilità di marcatura "D". Esso è indicato per chi opera in ambienti polverosi nell'industria del legno, del cemento, del vetro, tessile e mineraria.

La speciale forma anatomica conferisce una buona e confortevole tenuta sul viso e unita alla bardatura elastica assicura un rapido utilizzo del dispositivo.

Per un maggiore comfort il facciale è dotato di stringinaso in alluminio e di un cuscinetto nasale in spugna morbida.



INFORMAZIONI TECNICHE

Perdita verso l'interno	Penetrazione		Resistenza all'inspirazione		Resistenza all'espirazione
	NaCl	Olio di paraffina	a 30l/m	a 95 l/m	160 l/min
<9,7%	<0,5%	<0,5%	<0.48mbar	<1.54mbar	<2.45mba

Limitazioni all'uso

I dispositivi filtranti non possono essere utilizzati in ambienti con concentrazione d'ossigeno inferiore al 17% in volume. Il respiratore può essere utilizzato per un turno di lavoro (8 ore massimo). Limite d'impiego: 12 x TLV.

MARCATURA: TY 0929 FFP2 NR D EN 149:2009 CE 2797

CLASSE: FFP2 NR D Conforme al Regolamento **UE 2016/425**

MATERIALI

Semifacciale: tessuto non tessuto
Bardatura: elastico
Stringinaso: alluminio
Poggia naso: spugna morbida

IMMAGAZZINAMENTO

Immagazzinare a temperature comprese tra -5 e +50°C e con umidità relativa inferiore a 75%.

PESO: 9g circa.

CONFEZIONAMENTO / DIMENSIONI

I facciali filtranti sono confezionati in gruppi da 20 in sacchetto e astuccio di cartoncino, quindi in scatola di cartone da 12 astucci x 20 pz. per un totale di 240 pz. avente le dimensioni: 360x310x400 mm.



Filtering Facepiece

EN

Cod. MA/105

Model: TY0929

The filtering facepiece Cod. **MA/105** Model TY0929 is a non-toxic respiratory protection device against solid and liquid aerosols (e.g. oil mists).

Also tested for Polvere di Dolomiti, it has obtained the additional certification and the relative possibility of "D" marking. It is suitable for those who work in dusty environments in the wood, cement, glass, textile and mining industries.

The special anatomical shape gives a good and comfortable hold on the face and combined with the elastic harness ensures quick use of the device.

For greater comfort, the skirt is equipped with an aluminum nose clip and a soft sponge nose pad.



TECHNICAL INFORMATION

Inward Leakage	Penetration		Resistance to inhalation		Exhalation resistance
<9.7%	NaCl	Paraffin oil	to 30l/m	to 95 l/m	160 l/min
	<0.5%	<0.5%	<0.48mbar	<1.54mbar	<2.45mba

Limitations on Use

The filter devices may not be used in environments with an oxygen concentration of less than 17% by volume. The respirator can be used for one work shift (8 hours maximum). Limit of use: 12 x TLV.

MARKING: TY 0929 FFP2 NR D EN 149:2009 CE 2797

CLASS: FFP2 NR D Compliant with the Regulations **EU 2016/425**

MATERIALS

Half-face: non-woven fabric
 Harness: elastic
 Nose clip: aluminium
 Nose rest: soft sponge

STORAGE

Store at temperatures between -5 and +50°C and with relative humidity below 75%.

WEIGHT: about 9g.

PACKAGING / DIMENSIONS

The filtering facepieces are packaged in groups of 20 in a cardboard bag and case, then in a cardboard box of 12 cases x 20 pcs. for a total of 240 pcs. having the dimensions: 360x310x400 mm.



Masque filtrant

FR

Morue. MA/105

Modèle : TY0929

Le masque filtrant Cod. **MA/105** Le modèle TY0929 est un appareil de protection respiratoire non toxique contre les aérosols solides et liquides (par exemple les brouillards d'huile).

Également testé pour Polvere di Dolomiti, il a obtenu la certification supplémentaire et la possibilité relative de marquage « D ». Il convient à ceux qui travaillent dans des environnements poussiéreux dans les industries du bois, du ciment, du verre, du textile et de l'exploitation minière. La forme anatomique spéciale donne une bonne tenue confortable sur le visage et, combinée au harnais élastique, assure une utilisation rapide de l'appareil. Pour plus de confort, la jupe est équipée d'un pince-nez en aluminium et d'une plaquette nasale en éponge douce.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Fuite vers l'intérieur	Pénétration		Résistance à l'inhalation		Résistance à l'expiration
	NaCl	Huile de paraffine	à 30l/m	jusqu'à 95 l/m	160 l/min
<9,7 %	<0,5 %	<0,5 %	<0.48mbar	<1,54 mbar	<2,45 MBA

Limitations d'utilisation

Les dispositifs de filtrage ne doivent pas être utilisés dans des environnements où la concentration en oxygène est inférieure à 17 % en volume. Le respirateur peut être utilisé pour un quart de travail (8 heures maximum). Limite d'utilisation : 12 x TLV.

MARQUAGE: TY 0929 FFP2 NR D EN 149:2009  2797

CLASSE: FFP2 NR D Conforme à la réglementation UE 2016/425

MATÉRIAUX

Demi-visage : Tissu non tissé
Harnais: élastique
Pince-nez : aluminium
Repose-nez : éponge douce

STOCKAGE

Conserver à des températures comprises entre -5 et +50°C et avec une humidité relative inférieure à 75 %.

POIDS : environ 9g.

EMBALLAGE / DIMENSIONS

Les masques filtrants sont emballés par groupes de 20 dans un sac et un étui en carton, puis dans une boîte en carton de 12 boîtiers x 20 pièces. pour un total de 240 pièces. ayant les dimensions : 360x310x400 mm.



Mascarilla filtrante

ES

Bacalao. MA/105

Modelo: TY0929

La mascarilla filtrante Cod. **MA/105** Modelo TY0929 es un dispositivo de protección respiratoria no tóxico contra aerosoles sólidos y líquidos (por ejemplo, neblinas de aceite).

También probado para Polvere di Dolomiti, ha obtenido la certificación adicional y la posibilidad relativa de la marca "D". Es adecuado para quienes trabajan en entornos polvorientos en las industrias de la madera, el cemento, el vidrio, el textil y la minería.

La forma anatómica especial proporciona una sujeción buena y cómoda en la cara y, combinada con el arnés elástico, garantiza un uso rápido del dispositivo.

Para mayor comodidad, la falda está equipada con una pinza nasal de aluminio y una almohadilla nasal de esponja suave.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Fugas hacia adentro	Penetración		Resistencia a la inhalación		Resistencia a la exhalación
	NaCl	Aceite de parafina	hasta 30l/m	hasta 95 l/m	160 l/min
<9.7%	<0.5%	<0.5%	<0,48 mbar	<1,54 mbar	<2.45mba

Limitaciones de uso

Los dispositivos de filtro no se pueden utilizar en ambientes con una concentración de oxígeno inferior al 17% en volumen. El respirador se puede utilizar durante un turno de trabajo (8 horas como máximo). Límite de uso: 12 x TLV.

MARCA: TY 0929 FFP2 NR D EN 149:2009  2797

CLASE: FFP2 NR D Cumple con la normativa **UE 2016/425**

MATERIALES

Media cara: Tela no tejida
 Arnés: elástico
 Pinza nasal: aluminio
 Reposana: Esponja suave

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperaturas entre -5 y +50°C y con una humedad relativa inferior al 75%.

PESO: alrededor de 9 g.

EMBALAJE / DIMENSIONES

Las mascarillas filtrantes se empaquetan en grupos de 20 en una bolsa de cartón y un estuche, luego en una caja de cartón de 12 cajas x 20 piezas. para un total de 240 piezas. Teniendo las dimensiones: 360x310x400 mm.



Filternde Gesichtsmaske

DE

Kabeljau.MA/105

Modell: TY0929

Die filtrierende Gesichtsmaske Cod. **MA/105** Modell TY0929 ist ein ungiftiges Atemschutzgerät gegen feste und flüssige Aerosole (z. B. Ölnebel).

Es wurde auch für Polvere di Dolomiti getestet und hat die zusätzliche Zertifizierung und die relative Möglichkeit der "D"-Kennzeichnung erhalten. Es eignet sich für diejenigen, die in staubigen Umgebungen in der Holz-, Zement-, Glas-, Textil- und Bergbauindustrie arbeiten.

Die spezielle anatomische Form sorgt für einen guten und bequemen Halt im Gesicht und sorgt in Kombination mit dem elastischen Gurt für eine schnelle Nutzung des Geräts.

Für mehr Komfort ist der Rock mit einem Nasenclip aus Aluminium und einem weichen Nasenpolster aus Schwamm ausgestattet.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Nach innen gerichtete Leckage	Eindringen		Beständigkeit gegen Einatmen		Widerstand gegen Ausatmung
<9,7 %	NaCl	Paraffinöl	bis 30l/m	bis 95 l/m	160 l/min
	<0,5 %	<0,5 %	<0,48 mbar	<1,54 mbar	<2,45 MBA

Einschränkungen bei der Verwendung

Die Filtergeräte dürfen nicht in Umgebungen mit einer Sauerstoffkonzentration von weniger als 17 Vol.-% verwendet werden. Die Atemschutzmaske kann für eine Arbeitsschicht (maximal 8 Stunden) verwendet werden. Einsatzgrenze: 12 x TLV.

MARKIERUNG: TY 0929 FFP2 NR D EN 149:2009 CE 2797

KLASSE: FFP2 NR D Konform mit den Vorschriften **EU 2016/425**

MATERIALIEN

Halbgesicht: Vliesstoff
Pferdegeschirr: elastisch
Nasen-Clip: Aluminium
Nasenstütze: weicher Schwamm

LAGERUNG

Bei Temperaturen zwischen -5 und +50°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 75% lagern.

GEWICHT: ca. 9g.

VERPACKUNG / ABMESSUNGEN

Die filtrierenden Gesichtsstücke werden in Gruppen von 20 Stück in einem Kartonbeutel und einem Karton verpackt, dann in einem Karton mit 12 Kartons x 20 Stück. für insgesamt 240 Stk. mit den Abmessungen: 360x310x400 mm.



Maska filtrująca

PL

Dorsz. MA/105

Modelu: TY0929

Maska filtrująca Cod. **MA/105** Model TY0929 jest nietoksycznym urządzeniem ochrony dróg oddechowych przed stałymi i ciekłymi aerozolami (np. mgłą olejową). Testowany również pod kątem Polvere di Dolomiti, uzyskał dodatkowy certyfikat i względną możliwość oznaczenia "D". Nadaje się dla osób pracujących w zapyłonym środowisku w przemyśle drzewnym, cementowym, szklarskim, tekstylnym i wydobywczym.

Specjalny anatomiczny kształt zapewnia dobre i wygodne trzymanie się twarzy, a w połączeniu z elastyczną uprzężą zapewnia szybkie korzystanie z urządzenia.

Dla większego komfortu spódniczka wyposażona jest w aluminiowy klips na nos oraz nos z miękkiej gąbki.



INFORMACJE TECHNICZNE

Przeciek wewnętrzny	Przenikliwość		Odporność na wdychanie		Odporność na wydech
	Zawartość NaCl	Olej parafinowy	do 30l/m	do 95 l/m	160 l/min
<9,7%	<0,5%	<0,5%	<0,48 mbar	<1,54 mbar	<2,45 MBA

Ograniczenia w użytkowaniu

Urządzenia filtrujące nie mogą być używane w środowiskach o stężeniu tlenu mniejszym niż 17% objętości. Respirator może być używany przez jedną zmianę roboczą (maksymalnie 8 godzin). Limit użytkowania: 12 x TLV.

OZNACZANIE: TY 0929 FFP2 NR D EN 149:2009 CE 2797

KLASA: FFP2 NR D Zgodność z Regulaminem **UE 2016/425**

MATERIAŁÓW

Półtwarz: włóknina
Upież: elastyczny
Klips na nos: glin
Podpórka na nos: miękka gąbka

SKŁADOWANIE

Przechowywać w temperaturze od -5 do +50°C i przy wilgotności względnej poniżej 75%.

WAGA: około 9g.

OPAKOWANIE / WYMIARY

Maski filtrujące pakowane są w grupy po 20 sztuk w kartonową torbę i etui, a następnie w kartonowe pudełko po 12 skrzynek x 20 sztuk. w sumie 240 szt. o wymiarach: 360x310x400 mm.



Facepiece de filtragem

PT

Bacalhau. MA/105

Modelo: TY0929

O bacalhau filtrante. **MA/105** Modelo TY0929 é um dispositivo de proteção respiratória não tóxico contra aerossóis sólidos e líquidos (por exemplo, névoas de óleo).

Também testado para Polvere di Dolomiti, obteve a certificação adicional e a possibilidade relativa de marcação "D". É indicado para quem trabalha em ambientes poeirentos nas indústrias da madeira, cimento, vidro, têxtil e mineração.

A forma anatômica especial proporciona uma boa e confortável fixação no rosto e combinada com o arnês elástico garante uma utilização rápida do dispositivo. Para maior conforto, a saia é equipada com um grampo de nariz de alumínio e uma almofada de nariz de esponja macia.



FICHA TÉCNICA

Fuga para dentro	Penetração		Resistência à inalação		Resistência à exalação
<9,7%	NaCl	Óleo parafínico	até 30l/m	até 95 l/m	160 l/min
	<0,5%	<0,5%	<0.48mbar	<1.54mbar	<2.45mba

Limitações de Utilização

Os dispositivos filtrantes não podem ser utilizados em ambientes com uma concentração de oxigênio inferior a 17% em volume. O respirador pode ser usado para um turno de trabalho (8 horas no máximo). Limite de utilização: 12 x TLV.

MARCAÇÃO: TY 0929 FFP2 NR D PT 149:2009  2797

CLASSE: FFP2 NR D Em conformidade com os Regulamentos **UE 2016/425**

MATERIAIS

Meia-face: tecido não tecido
Arnês: elástico
Clipe de nariz: alumínio
Repouso do nariz: esponja macia

ARMAZENAGEM

Armazenar a temperaturas entre -5 e +50°C e com humidade relativa inferior a 75%.

PESO: cerca de 9g.

EMBALAGEM / DIMENSÕES

As facepieces filtrantes são embaladas em grupos de 20 em um saco de papelão e estojo, em seguida, em uma caixa de papelão de 12 caixas x 20 pcs. para um total de 240 pcs. com as dimensões: 360x310x400 mm.



Φιλτράρισμα πρόσοψης

Γάδος. MA/105

Πρότυπο: TY0929

Η πρόσοψη φιλτραρίσματος Cod. Το **μοντέλο MA/105**

TY0929 είναι μια μη τοξική συσκευή αναπνευστικής προστασίας έναντι στερεών και υγρών αερολυμάτων (π.χ. ομίχλη λαδιού).

Επίσης δοκιμασμένο για Polvere di Dolomiti, έχει λάβει την πρόσθετη πιστοποίηση και τη σχετική δυνατότητα σήμανσης "D". Είναι κατάλληλο για όσους εργάζονται σε σκονισμένα περιβάλλοντα στις βιομηχανίες ξύλου, τσιμέντου, γυαλιού, κλωστοϋφαντουργίας και εξόρυξης. Το ειδικό ανατομικό σχήμα δίνει καλό και άνετο κράτημα στο πρόσωπο και σε συνδυασμό με την ελαστική πλεξούδα εξασφαλίζει γρήγορη χρήση της συσκευής. Για μεγαλύτερη άνεση, η φούστα είναι εξοπλισμένη με κλιπ μύτης αλουμινίου και μαλακό μαξιλάρι μύτης σφουγγαριού.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαρροή προς τα μέσα	Διείσδυση		Αντοχή στην εισπνοή		Αντίσταση στην εκπνοή
<9,7%	NaCl	Παραφινέλαιο	έως 30l/m	έως 95 l/m	160 l/min
	<0,5%	<0,5%	<0.48μbar	<1.54μbar	<2.45mba

Περιορισμοί στη χρήση

Οι διατάξεις φίλτρου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα με συγκέντρωση οξυγόνου μικρότερη από 17% κατ' όγκο. Ο αναπνευστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία βάρδια εργασίας (8 ώρες κατ' ανώτατο όριο). Όριο χρήσης: 12 x TLV.

ΣΗΜΑΝΣΗ: TY 0929 FFP2 NR D EN 149:2009  2797

ΚΛΑΣΗ: FFP2 NR Δ Συμμόρφωση με τους κανονισμούς **EE 2016/425**

ΥΛΙΚΑ

Μισό πρόσωπο: μη υφασμένο ύφασμα
 Ιπποσκευή: ελαστικός
 Κλιπ μύτης: αλουμίνιο
 Στήριγμα μύτης: μαλακό σφουγγάρι

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσετε σε θερμοκρασίες μεταξύ -5 και +50°C και με σχετική υγρασία κάτω από 75%.

ΒΑΡΟΣ: περίπου 9g.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι προσόψεις φιλτραρίσματος συσκευάζονται σε ομάδες των 20 σε σακούλα από χαρτόνι και θήκη, στη συνέχεια σε κουτί από χαρτόνι 12 θήκες x 20 τεμ. για συνολικά 240 τεμ. με διαστάσεις: 360x310x400 mm.



"Facepiece" filtravimas

Menkė. MA/105

Modelis: TY0929

Filtruojantis facepiece Cod. **MA/105** modelis TY0929 yra netoksiška kvėpavimo takų apsaugos priemonė nuo kietų ir skystų aerozolių (pvz., aliejaus rūko).

Taip pat išbandytas "Polvere di Dolomiti", jis gavo papildomą sertifikatą ir santykinę "D" ženklavimo galimybę. Jis tinka tiems, kurie dirba dulkėtoje aplinkoje medienos, cemento, stiklo, tekstilės ir kasybos pramonėje.

Speciali anatomicinė forma suteikia gerą ir patogų veido laikymą, o kartu su elastingais diržais užtikrina greitą prietaiso naudojimą.

Siekiant didesnio komforto, sijonas turi aliuminio nosies spaustuką ir minkštą kempinės nosies pagalvėlę.



TECHNINĖ INFORMACIJA

Vidinis nuotėkis	Skverbtis		Atsparumas įkvėpus		Iškvėpimo atsparumas
<9,7%	NaCl	Parafino alyva	iki 30l/m	iki 95 l/m	160 l/min
	<0,5%	<0,5%	<0.48mbar	<1,54 mbar	<2.45mba

Naudojimo apribojimai

Filtravimo įtaisų negalima naudoti aplinkoje, kurioje deguonies koncentracija yra mažesnė kaip 17 % tūrio. Respiratorių galima naudoti vienai darbo pamainai (ne ilgiau kaip 8 valandas). Naudojimo apribojimas: 12 x TLV.

ŽENKLINIMAS: TY 0929 FFP2 NR D EN 149:2009 CE 2797

KLASĖ: FFP2 NR D Atitinka reglamentus **ES 2016 m./425**

MEDŽIAGŲ

Pusė veido: neaustinis audinys
Pakinktai: elastinis
Nosies spaustukas: aliuminis
Nosies poilsis: minkšta kempinė

SANDĖLIAVIMAS

Laikyti nuo -5 iki +50°C temperatūroje, esant žemesnei nei 75% santykiniai oro drėgmei.

SVORIS: apie 9g.

PAKUOTĖ / MATMENYS

Filtravimo priekinės dalys yra supakuotos į grupes po 20 kartoniniame maišelyje ir dėkle, po to į kartoninę dėžutę, kurioje yra 12 dėklų x 20 vnt. iš viso 240 vnt. kurių matmenys: 360x310x400 mm.



Yüz Parçasını Filtreleme

Morina. MA / 105

Modeli: TY0929

Filtreleme yüz parçası Cod. **MA/105** Model TY0929, katı ve sıvı aerosollere (örn. yağ buharı) karşı toksik olmayan bir solunum koruma cihazıdır.

Polvere di Dolomiti için de test edilmiş olup, ek sertifikaya ve göreceli olarak "D" işaretine sahip olmuştur. Ahşap, çimento, cam, tekstil ve madencilik sektörlerinde tozlu ortamlarda çalışanlar için uygundur.

Özel anatomik şekil, yüzde iyi ve rahat bir tutuş sağlar ve elastik kayış ile birleştiğinde cihazın hızlı bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Daha fazla konfor için etek, alüminyum burun klipsi ve yumuşak sünger burun yastığı ile donatılmıştır.



TEKNİK BİLGİLER

İçe Sızıntı	Penetrasyon		Solunmaya karşı direnç		Ekshalasyon direnci
	NaCl (Doğal)	Parafin yağı	30L/m'ye kadar	95 l/m'ye kadar	
<9.7%	<0.5%	<0.5%	<0,48 milyon çubuğu	<1,54 milyon çubuğu	160 l/dk <2.45mba

Kullanım Sınırlamaları

Filtre cihazları, oksijen konsantrasyonunun hacimce %17'den az olduğu ortamlarda kullanılamaz. Solunum cihazı bir vardiya için kullanılabilir (maksimum 8 saat). Kullanım sınırı: 12 x TLV.

İŞARETLEME: TY 0929 FFP2 NR D EN 149:2009 CE 2797

SINIF: FFP2 NR D Yönetmeliklere Uygun **AB 2016/425**

MALZEME

Yarım yüz: dokunmamış kumaş
Koşum: elastik
Burun klipsi: alüminyum
Burun desteği: yumuşak sünger

DEPOLAMA

-5 ile +50°C arasındaki sıcaklıklarda ve %75'in altındaki bağıl nemde saklayın.

AĞIRLIK: yaklaşık 9g.

AMBALAJ / BOYUTLAR

Filtreli yüz maskeleri, bir karton torba ve kutuda 20'li gruplar halinde, daha sonra 12 kutu x 20 adetlik bir karton kutuda paketlenir. toplam 240 adet. Boyutlara sahip: 360x310x400 mm.



Szűrő arcrész

Tőkehal. MA/105

Modell: TY0929

A szűrő arc Cod. **Az MA/105 TY0929** modell egy nem mérgező légzésvédő eszköz szilárd és folyékony aeroszolk (pl. olajköd) ellen.

A Polvere di Dolomiti is tesztelték, megszerezte a kiegészítő tanúsítványt és a "D" jelölés relatív lehetőségét.

Alkalmas azok számára, akik poros környezetben dolgoznak a fa-, cement-, üveg-, textil- és bányászati iparban.

A speciális anatómiai forma jó és kényelmes tartást biztosít az arcon, és a rugalmas hevederrel kombinálva biztosítja a készülék gyors használatát.

A nagyobb kényelem érdekében a szoknya alumínium orrcsípessel és puha szivacsos orrpárnával van felszerelve.



MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Befelé irányuló szivárgás	Behatolás		Belégzéssel szembeni ellenállás		Kilégzési ellenállás
<9,7%	NaCl	Paraffinolaj	30 l/m-ig	95 l/m-ig	160 l/perc
	<0,5%	<0,5%	<0,48 mbar	<1,54 mbar	<2,45 MBA

Használati korlátozások

A szűrőberendezéseket nem szabad 17 térfogatszázaléknál kisebb oxigénkoncentrációjú környezetben használni. A légzőkészülék egy műszakban használható (maximum 8 óra). Felhasználási határ: 12 x TLV.

JELÖLÉS: TY 0929 FFP2 NR D EN 149:2009  2797

OSZTÁLY: FFP2 NR D Megfelel a Szabályzatnak EU 2016/425

ANYAGOK

Félarc: nem szőtt szövet
Hám: rugalmas
Orrcsipesz: alumínium
Orrtámasz: puha szivacs

RAKTÁROZÁS

-5 és +50°C közötti hőmérsékleten és 75% alatti relatív páratartalom mellett tárolandó.

SÚLY: kb. 9g.

CSOMAGOLÁS / MÉRETEK

A szűrő arccokat 20 db-os csoportokban csomagolják kartonzacskóba és tokba, majd 12 dobozos kartondobozba x 20 db-ba. összesen 240 db. méretei: 360x310x400 mm.



Фільтруюча лицьова частина

UK

MA/105

Модель: TY0929

Фільтруюча лицьова частина тріски. **MA/105** Model TY0929 є нетоксичним пристроєм захисту органів дихання від твердих і рідких аерозолів (наприклад, масляних туманів).

Також протестовано для Polvere di Dolomiti, він отримав додаткову сертифікацію та відносну можливість маркування "D". Він підходить для тих, хто працює в запиленому середовищі в деревообробній, цементній, скляній, текстильній та гірничодобувній промисловості.

Особлива анатомічна форма забезпечує хорошу і зручну фіксацію на обличчі, а в поєднанні з еластичним ремнем забезпечує швидке використання пристрою.

Для більшого комфорту спідниця оснащена алюмінієвим носовим затискачем і м'яким губчастим носовим упором.



ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Витік всередину	Проникнення		Стійкість до вдихання		Опір видиху
	NaCl	Парафінове масло	до 30 л/м	до 95 л/м	160 л/хв
<9,7%	<0,5%	<0,5%	<0,48 мбар	<1,54 мбар	<2.45 МБА

Обмеження щодо використання

Фільтруючі пристрої не можна використовувати в середовищах з концентрацією кисню менше 17% за об'ємом. Респіратор можна використовувати протягом однієї робочої зміни (максимум 8 годин). Ліміт використання: 12 x TLV.

МАРКУВАННЯ: TY 0929 FFP2 NR D EN 149:2009 CE 2797

КЛАС: ФФП2 НР Д Відповідає Правилам **ЄС 2016/425**

МАТЕРІАЛИ

Півобличчя: неткане полотно
Використовувати: Пружні
Затискач для носа: алюміній
Упор для носа: м'яка губка

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при температурі від -5 до +50°C та при відносній вологості повітря нижче 75%.

ВАГА: близько 9 г.

УПАКОВКА / РОЗМІРИ

Фільтруючі грані упаковані групами по 20 штук в картонний пакет і футляр, потім в картонну коробку по 12 ящиків x 20 шт. Загалом 240 шт. Розміри: 360x310x400 мм.



Filtriranje Facepiece

SR

Bakalar. MA/105

Model: TI0929

Filtriranje lica Cod. **MA / 105** Model TI0929 je netoksičan uređaj za zaštitu disajnih puteva protiv čvrstih i tečnih aerosola (npr. Uljne magle).

Takođe testiran za Polvere di Dolomiti, dobio je dodatnu sertifikaciju i relativnu mogućnost oznake "D". Pogodan je za one koji rade u prašnjavim sredinama u drvnjoj, cementnoj, staklarskoj, tekstilnoj i rudarskoj industriji.

Poseban anatomske oblik daje dobro i udobno držanje na licu i u kombinaciji sa elastičnim pojasom osigurava brzu upotrebu uređaja.

Za veću udobnost, suknja je opremljena aluminijumskom kopčom za nos i mekim sunderom.



TEHNIČKE INFORMACIJE

Unutrašnje curenje	Penetracija		Otpornost na udisanje		Otpornost na izdisanje
	NaCl	Parafinsko ulje	do 30l / m	do 95 l/m	
<9.7%	<0.5%	<0.5%	<0.48mbar	<1.54mbar	160 l/min <2.45mba

Ograničenja upotrebe

Uređaji za filtriranje ne smeju se koristiti u okruženjima sa koncentracijom kiseonika manjom od 17% po zapremini. Respirator se može koristiti za jednu radnu smenu (maksimalno 8 sati). Ograničenje upotrebe: 12 k TLV.

OBELEŽAVA: TI 0929 FFP2 NR D EN 149:2009 CE 2797

KLASE: FFP2 NR D U skladu sa propisima **Evropska unija 2016/425**

MATERIJALA

Polulice: netkane tkanine
Uprtanje: sadržina
Klip za nos: Aluminijum
Odmor za nos: meka sunder

SKLADIŠTENJE

Čuvati na temperaturama između -5 i +50°C i sa relativnom vlagom ispod 75%.

TEŽINA: oko 9g.

PAKOVANJE / DIMENZIJE

Filtriranje lica se pakuje u grupe od 20 u kartonskoj kesi i kutiji, zatim u kartonskoj kutiji od 12 kutija k 20 kom. za ukupno 240 komada. koji imaju dimenzije: 360k310k400 mm.



Filtriranje maske

HR

Bakalar. MA/105

Model: TY0929

Filtriranje lica Cod. **MA/105** Model TY0929 je netoksični uređaj za zaštitu dišnih putova protiv krutih i tekućih aerosola (npr. uljne magle).

Također testiran za Polvere di Dolomiti, dobio je dodatni certifikat i relativnu mogućnost oznake "D". Pogodan je za one koji rade u prašnjavim okruženjima u drvnjoj, cementnoj, staklarskoj, tekstilnoj i rudarskoj industriji.

Poseban anatomske oblik daje dobro i udobno držanje na licu, a u kombinaciji s elastičnim pojasom osigurava brzo korištenje uređaja.

Za veću udobnost, suknja je opremljena aluminijskom kopčom za nos i mekanim spužvastim jastučićem za nos.



TEHNIČKE INFORMACIJE

Curenje prema unutra	Prodiranje		Otpornost na udisanje		Otpor izdisaju
<9,7%	NaCl	Parafinsko ulje	do 30l/m	do 95 l/m	160 l/min
	<0,5%	<0,5%	<0,48 mbar	<1,54 mbar	<2.45 MBA

Ograničenja upotrebe

Uređaji za filtriranje ne smiju se koristiti u okruženjima s koncentracijom kisika manjom od 17% volumena. Respirator se može koristiti u jednoj radnoj smjeni (maksimalno 8 sati). Ograničenje upotrebe: 12 x TLV.

OBILJEŽAVANJE:

TY 0929 FFP2 NR D EN 149:2009 CE 2797

KLASA: **FFP2 NR D** U skladu s propisima **EU 2016./425**

MATERIJALA

Polulice: netkani materijal
Upregnuti: elastičan
Kopča za nos: aluminij
Oslonac za nos: meka spužva

USKLADIŠTENJE

Čuvati na temperaturama između -5 i +50°C i s relativnom vlagom ispod 75%.

TEŽINA: oko 9g.

PAKIRANJE / DIMENZIJE

Maske za filtriranje pakirane su u skupine od 20 u kartonsku vrećicu i kutiju, zatim u kartonsku kutiju od 12 kutija x 20 kom. za ukupno 240 kom. koji imaju dimenzije: 360x310x400 mm.



تصفية الوجه AR

MA / 105

الموديل: TY0929



وجه المرشح سمك القد. **MA / 105** موديل TY0929 هو جهاز حماية تنفسي غير سام ضد الهباء الجوي الصلب والسائل (مثل رذاذ الزيت). تم اختياره أيضا لـ Polvere di Dolomiti ، وقد حصل على الشهادة الإضافية والإمكانية النسبية لعلامة "D". إنها مناسبة لأولئك الذين يعملون في البيئات المترتبة في صناعات الخشب والأسمنت والزجاج والنسيج والتعدين.

يمنح الشكل التشريحي الخاص قبضة جيدة ومريحة على الوجه ويضمن جنبا إلى جنب مع الحزام المرن الاستخدام السريع للجهاز.

لمزيد من الراحة ، تم تجهيز التنورة بمشبك أنف من الألومنيوم ووسادة أنف إسفنجية ناعمة.

معلومات تقنية

مقاومة الزفير	مقاومة الاستنشاق	الاختراق	التسرب الداخلي
160 لتر / دقيقة	إلى 95 لتر / م	زيت البارافين	كلوريد الصوديوم
>2.45 ميجا باي	>1.54 ملي بار	>0.5%	>0.5%
		إلى 30 لتر / م	>9.7%
		>0.48 ملي بار	

قيود الاستخدام

لا يجوز استخدام أجهزة الترشيح في البيئات التي يقل تركيز الأكسجين فيها عن 17% من حيث الحجم. يمكن استخدام جهاز التنفس الصناعي في نوبة عمل واحدة (8 ساعات كحد أقصى). حد الاستخدام: TLV × 12.

2797  EN 149:2009 TY 0929 FFP2 NR D

وسم:

425/2016 متوافق مع اللوائح الاتحاد الأوروبي FFP2 NR D

فصل:

المواد

نصف الوجه: أقمشة غير منسوجة
تسخير: مطاط
مشبك الأنف: ألومنيوم
مسند الأنف: إسفنج ناعمة

خزن

يحفظ في درجات حرارة تتراوح بين -5 و +50 درجة مئوية ورطوبة نسبية أقل من 75%.

الوزن: حوالي 9 جرام.

التعبئة والتغليف / الأبعاد

يتم تعبئة قطع الوجه المرشحة في مجموعات من 20 في كيس وعلبة من الورق المقوى ، ثم في صندوق من الورق المقوى مكون من 12 علبة × 20 قطعة. ليصبح المجموع 240 قطعة. الأبعاد: 360 × 310 × 400 مم.

