

Facciale Filtrante

Cod. MA/106V

Modello: TY0839V

Il facciale filtrante Cod. **MA/106V** Modello TY0839V è un dispositivo di protezione delle vie respiratorie da aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose) non tossici, dotato di valvola di espirazione, che migliora notevolmente il confort. Testato anche per Polveri di Dolomiti, ha ottenuto la certificazione supplementare e la relativa possibilità di marcatura "D". Esso è indicato per chi opera in ambienti polverosi nell'industria del legno, del cemento, del vetro, tessile e mineraria. La speciale forma anatomica conferisce una buona e confortevole tenuta sul viso e unita alla bardatura elastica assicura un rapido utilizzo del dispositivo. Per un maggiore comfort il facciale è dotato di stringinaso in alluminio e di un cuscinetto nasale in spugna morbida.



INFORMAZIONI TECNICHE

Perdita verso l'interno	Penetrazione max		Resistenza all'inspirazione		Resistenza all'espirazione
	NaCl	Olio di paraffina	a 30l/m	a 95 l/m	160 l/min
<03%	<0,2%	<0,2%	<0,46 mbar	<2,00 mbar	<2,65 mba

Limitazioni all'uso

I dispositivi filtranti non possono essere utilizzati in ambienti con concentrazione d'ossigeno inferiore al 17% in volume. Il respiratore può essere utilizzato per un turno di lavoro (8 ore massimo).
Limite d'impiego: 50 volte il valore TLV-TWA.

MARCATURA: TY 0839V FFP3 NR D EN 149:2009 CE 2797

CLASSE: FFP3 NR D Conforme al Regolamento UE 2016/425

MATERIALI

Semi facciale: tessuto non tessuto
Bardatura: elastico
Stringinaso: alluminio
Poggia naso: spugna morbida
Valvola: ABS e gomma

IMMAGAZZINAMENTO

Immagazzinare a temperature comprese tra -5 e +50°C e con umidità relativa inferiore a 75%.

PESO: 28 g circa.

CONFEZIONAMENTO / DIMENSIONI

I facciali filtranti sono confezionati in gruppi da 10 in sacchetto e astuccio di cartoncino, quindi in scatola di cartone da 12 astucci x 10 pz. per un totale di 120 pz. avente le dimensioni: 350x350x400 mm.



Filtering Facepiece

Cod. MA/106V

Model: TY0839V

EN

The filtering facepiece Cod. **MA/106V** Model TY0839V is a non-toxic respiratory protection device against solid and liquid aerosols (e.g. oil mists), equipped with an exhalation valve, which greatly improves comfort. Also tested for Dolomiti has obtained the additional certification and the related possibility of "D" marking. It is suitable for those who work in dusty environments in the wood, cement, glass, textile and mining industries. The special anatomical shape gives a good and comfortable hold on the face and combined with the elastic harness ensures quick use of the device. For greater comfort, the skirt is equipped with an aluminum nose clip and a soft sponge nose pad.



TECHNICAL INFORMATION

Inward Leakage	Max penetration		Resistance to inhalation		Exhalation resistance
<03%	NaCl	Paraffin oil	to 30l/m	to 95 l/m	160 l/min
	<0.2%	<0.2%	<0.46 mbar	<2.00 mbar	<2.65 MBA

Limitations on Use

The filter devices may not be used in environments with an oxygen concentration of less than 17% by volume. The respirator can be used for one work shift (8 hours maximum).

Limit of use: 50 times the TLV-TWA value.

MARKING: TY 0839V FFP3 NR D EN 149:2009  2797

CLASS: FFP3 NR D Complies with EU Regulation 2016/425

MATERIALS

Semi-facial: non-woven fabric
 Harness: elastic
 Nose clip: aluminium
 Nose rest: soft sponge
 Valve: ABS and rubber

STORAGE

Store at temperatures between -5 and +50°C and with relative humidity below 75%.

WEIGHT: about 28 g.

PACKAGING / DIMENSIONS

The filtering facepieces are packaged in groups of 10 in a cardboard bag and case, then in a cardboard box of 12 cases x 10 pcs. for a total of 120 pcs. having the dimensions: 350x350x400 mm.



Masque filtrant

FR

Morue. MA/106V

Modèle : TY0839V

Le masque filtrant Cod. **Le modèle MA/106V**

TY0839V est un appareil de protection respiratoire non toxique contre les aérosols solides et liquides (par exemple les brouillards d'huile), équipé d'une soupape d'expiration, ce qui améliore considérablement le confort. Également testé pour Dolomiti a obtenu la certification supplémentaire et la possibilité correspondante de marquage « D ». Il convient à ceux qui travaillent dans des environnements poussiéreux dans les industries du bois, du ciment, du verre, du textile et de l'exploitation minière.

La forme anatomique spéciale donne une bonne tenue confortable sur le visage et, combinée au harnais élastique, assure une utilisation rapide de l'appareil. Pour plus de confort, la jupe est équipée d'un pince-nez en aluminium et d'une plaquette nasale en éponge douce.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Fuite vers l'intérieur	Pénétration maximale		Résistance à l'inhalation		Résistance à l'expiration
<03 %	NaCl	Huile de paraffine	à 30l/m	jusqu'à 95 l/m	160 l/min
	<0,2 %	<0,2 %	<0,46 mbar	<2,00 mbar	<2.65 MBA

Limitations d'utilisation

Les dispositifs de filtrage ne doivent pas être utilisés dans des environnements où la concentration en oxygène est inférieure à 17 % en volume. Le respirateur peut être utilisé pour un quart de travail (8 heures maximum).

Limite d'utilisation : 50 fois la valeur TLV-TWA.

MARQUAGE: TY 0839V FFP3 NR D EN 149:2009  2797

CLASSE: FFP3 NR D Conforme au règlement UE 2016/425

MATÉRIAUX

Semi-facial : Tissu non tissé
Harnais: élastique
Pince-nez : aluminium
Repose-nez : éponge douce
Soupape: ABS et caoutchouc

STOCKAGE

Conserver à des températures comprises entre -5 et +50°C et avec une humidité relative inférieure à 75 %.

POIDS : environ 28 g.

EMBALLAGE / DIMENSIONS

Les masques filtrants sont emballés par groupes de 10 dans un sac et un étui en carton, puis dans une boîte en carton de 12 boîtiers x 10 pièces. pour un total de 120 pièces. ayant les dimensions : 350x350x400 mm.



Mascarilla filtrante

ES

Bacalao. MA/106V

Modelo: TY0839V

La mascarilla filtrante Cod. **MA/106V** Modelo TY0839V es un dispositivo de protección respiratoria no tóxico contra aerosoles sólidos y líquidos (por ejemplo, neblinas de aceite), equipado con una válvula de exhalación, lo que mejora en gran medida la comodidad. También se ha probado para Dolomiti ha obtenido la certificación adicional y la posibilidad relacionada de la marca "D". Es adecuado para quienes trabajan en entornos polvorientos en las industrias de la madera, el cemento, el vidrio, el textil y la minería.

La forma anatómica especial proporciona una sujeción buena y cómoda en la cara y, combinada con el arnés elástico, garantiza un uso rápido del dispositivo. Para mayor comodidad, la falda está equipada con una pinza nasal de aluminio y una almohadilla nasal de esponja suave.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Fugas hacia adentro	Penetración máxima		Resistencia a la inhalación		Resistencia a la exhalación
	NaCl	Aceite de parafina	hasta 30l/m	hasta 95 l/m	160 l/min
<03%	<0.2%	<0.2%	<0,46 mbar	<2.00 mbar	<2.65 MBA

Limitaciones de uso

Los dispositivos de filtro no se pueden utilizar en ambientes con una concentración de oxígeno inferior al 17% en volumen. El respirador se puede utilizar durante un turno de trabajo (8 horas como máximo).

Límite de uso: 50 veces el valor TLV-TWA.

MARCA: TY 0839V FFP3 NR D EN 149:2009  2797

CLASE: FFP3 NR D Cumple con el Reglamento UE 2016/425

MATERIALES

Semi-facial: Tela no tejida
 Arnés: elástico
 Pinza nasal: aluminio
 Reposana: Esponja suave
 Válvula: ABS y caucho

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperaturas entre -5 y +50°C y con una humedad relativa inferior al 75%.

PESO: unos 28 g.

EMBALAJE / DIMENSIONES

Las mascarillas filtrantes se empaquetan en grupos de 10 en una bolsa de cartón y un estuche, luego en una caja de cartón de 12 cajas x 10 piezas. para un total de 120 piezas. Teniendo las dimensiones: 350x350x400 mm.



Filternde Gesichtsmaske

DE

Kabeljau. MA/106V

Modell: TY0839V

Die filtrierende Gesichtsmaske Cod. **MA/106V**

Modell TY0839V ist ein ungiftiges Atemschutzgerät gegen feste und flüssige Aerosole (z. B. Ölnebel), das mit einem Ausatemventil ausgestattet ist, das den Komfort erheblich verbessert. Auch getestet für Dolomiti hat die zusätzliche Zertifizierung und die damit verbundene Möglichkeit der "D"-Kennzeichnung erhalten. Es eignet sich für diejenigen, die in staubigen Umgebungen in der Holz-, Zement-, Glas-, Textil- und Bergbauindustrie arbeiten.

Die spezielle anatomische Form sorgt für einen guten und bequemen Halt im Gesicht und sorgt in Kombination mit dem elastischen Gurt für eine schnelle Nutzung des Geräts.

Für mehr Komfort ist der Rock mit einem Nasenclip aus Aluminium und einem weichen Nasenpolster aus Schwamm ausgestattet.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Nach innen gerichtete Leckage	Maximale Durchdringung		Beständigkeit gegen Einatmen		Widerstand gegen Ausatmung
	NaCl	Paraffinöl	bis 30l/m	bis 95 l/m	160 l/min
<03 %	<0,2 %	<0,2 %	<0,46 mbar	<2,00 mbar	2,65 < MBA

Einschränkungen bei der Verwendung

Die Filtergeräte dürfen nicht in Umgebungen mit einer Sauerstoffkonzentration von weniger als 17 Vol.-% verwendet werden. Die Atemschutzmaske kann für eine Arbeitsschicht (maximal 8 Stunden) verwendet werden. Einsatzgrenze: 50-facher TLV-TWA-Wert.

MARKIERUNG: TY 0839V FFP3 NR D EN 149:2009 CE 2797

KLASSE: FFP3 NR D Entspricht der EU-Verordnung 2016/425

MATERIALIEN

Semi-Gesichtsbehandlung: Vliesstoff
Pferdegesschirr: elastisch
Nasen-Clip: Aluminium
Nasenstütze: weicher Schwamm
Ventil: ABS und Gummi

LAGERUNG

Bei Temperaturen zwischen -5 und +50°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 75% lagern.

GEWICHT: ca. 28 g.

VERPACKUNG / ABMESSUNGEN

Die filtrierenden Gesichtsstücke werden in Gruppen von 10 Stück in einem Kartonbeutel und einem Karton verpackt, dann in einem Karton mit 12 Kartons x 10 Stück. für insgesamt 120 Stk. mit den Maßen: 350x350x400 mm.



Maska filtrująca

Dorsz. MA/106V

Modelu: TY0839V

PL

Maska filtrująca Cod. **MA/106V** Model TY0839V to nietoksyczny sprzęt ochrony dróg oddechowych przed aerozolami stałymi i ciekłymi (np. mgłą olejową), wyposażony w zawór wydechowy, który znacznie poprawia komfort jazdy. Testowane również pod kątem

Firma Dolomiti uzyskała dodatkowy certyfikat i związaną z tym możliwość oznaczenia "D". Nadaje się dla osób pracujących w zapyłonym środowisku w przemyśle drzewnym, cementowym, szklarskim, tekstylnym i wydobywczym.

Specjalny anatomiczny kształt zapewnia dobre i wygodne trzymanie się twarzy, a w połączeniu z elastyczną uprzężą zapewnia szybkie korzystanie z urządzenia.

Dla większego komfortu spódniczka wyposażona jest w aluminiowy klips na nos oraz nos z miękkiej gąbki.



INFORMACJE TECHNICZNE

Przeciek wewnętrzny	Maksymalna penetracja		Odporność na wdychanie		Odporność na wydech
<03%	Zawartość NaCl	Olej parafinowy	do 30l/m	do 95 l/m	160 l/min
	<0,2%	<0,2%	<0,46 mbar	<2,00 mbar	<2,65 MBA

Ograniczenia w użytkowaniu

Urządzenia filtrujące nie mogą być używane w środowiskach o stężeniu tlenu mniejszym niż 17% objętości.

Respirator może być używany przez jedną zmianę roboczą (maksymalnie 8 godzin).

Limit użytkowania: 50-krotność wartości TLV-TWA.

OZNACZANIE: TY 0839V FFP3 NR D EN 149:2009 CE 2797

KLASA: FFP3 NR D Zgodny z rozporządzeniem UE 2016/425

MATERIAŁÓW

Półtwarzowe: włóknina
Upież: elastyczny
Klips na nos: glin
Podpórka na nos: miękka gąbka
Zawór: ABS i guma

SKŁADOWANIE

Przechowywać w temperaturze od -5 do +50°C i przy wilgotności względnej poniżej 75%.

WAGA: ok. 28 g.

OPAKOWANIE / WYMIARY

Maski filtrujące pakowane są w grupy po 10 sztuk w kartonową torbę i etui, a następnie w kartonowe pudełko po 12 skrzynek x 10 sztuk. w sumie 120 szt. o wymiarach: 350x350x400 mm.



Facepiece de filtragem

Bacalhau. MA/106V

Modelo: TY0839V

O bacalhau filtrante. O **MA/106V** Model TY0839V é um dispositivo de proteção respiratória não tóxico contra aerossóis sólidos e líquidos (por exemplo, névoas de óleo), equipado com uma válvula de exalação, o que melhora muito o conforto. Também testado para Dolomiti obteve a certificação adicional e a possibilidade relacionada de marcação "D". É indicado para quem trabalha em ambientes poeirentos nas indústrias da madeira, cimento, vidro, têxtil e mineração.

A forma anatômica especial proporciona uma boa e confortável fixação no rosto e combinada com o arnês elástico garante uma utilização rápida do dispositivo. Para maior conforto, a saia é equipada com um grampo de nariz de alumínio e uma almofada de nariz de esponja macia.



FICHA TÉCNICA

Fuga para dentro	Penetração máxima		Resistência à inalação		Resistência à exalação
<03%	NaCl	Óleo parafínico	até 30l/m	até 95 l/m	160 l/min
	<0,2%	<0,2%	<0,46 mbar	<2.00 mbar	<2,65 MBA

Limitações de Utilização

Os dispositivos filtrantes não podem ser utilizados em ambientes com uma concentração de oxigênio inferior a 17% em volume. O respirador pode ser usado para um turno de trabalho (8 horas no máximo).

Limite de utilização: 50 vezes o valor TLV-TWA.

MARCAÇÃO: TY 0839V FFP3 NR D PT 149:2009 CE 2797

CLASSE: FFP3 NR D Em conformidade com o Regulamento UE 2016/425

MATERIAIS

Semi-facial: tecido não tecido
Arnês: elástico
Clipe de nariz: alumínio
Repouso do nariz: esponja macia
Válvula: ABS e borracha

ARMAZENAGEM

Armazenar a temperaturas entre -5 e +50°C e com humidade relativa inferior a 75%.

PESO: cerca de 28 g.

EMBALAGEM / DIMENSÕES

As facepieces filtrantes são embaladas em grupos de 10 em um saco de papelão e estojo, em seguida, em uma caixa de papelão de 12 caixas x 10 pcs. para um total de 120 pcs. tendo as dimensões: 350x350x400 mm.



Φιλτράρισμα πρόσοψης

Γάδος. MA/106V

Πρότυπο: TY0839V

EL

Η πρόσοψη φιλτραρίσματος Cod. **To MA/106V** Model TY0839V είναι μια μη τοξική συσκευή αναπνευστικής προστασίας έναντι στερεών και υγρών αερολυμάτων (π.χ. ομίχλη λαδιού), εξοπλισμένη με βαλβίδα εκπνοής, η οποία βελτιώνει σημαντικά την άνεση. Επίσης δοκιμασμένο για Η Δολομίτες έχει λάβει την πρόσθετη πιστοποίηση και τη σχετική δυνατότητα σήμανσης "D". Είναι κατάλληλο για όσους εργάζονται σε σκονισμένα περιβάλλοντα στις βιομηχανίες ξύλου, τσιμέντου, γυαλιού, κλωστοϋφαντουργίας και εξόρυξης. Το ειδικό ανατομικό σχήμα δίνει καλό και άνετο κράτημα στο πρόσωπο και σε συνδυασμό με την ελαστική πλεξούδα εξασφαλίζει γρήγορη χρήση της συσκευής. Για μεγαλύτερη άνεση, η φούστα είναι εξοπλισμένη με κλιπ μύτης αλουμινίου και μαλακό μαξιλάρι μύτης σφουγγαριού.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαρροή προς τα μέσα	Μέγιστη διείσδυση		Αντοχή στην εισπνοή		Αντίσταση στην εκπνοή
<03%	NaCl	Παραφινέλαιο	έως 30l/m	έως 95 l/m	160 l/min
	<0,2%	<0,2%	<0.46 mbar	<2.00 mbar	<2.65 MBA

Περιορισμοί στη χρήση

Οι διατάξεις φίλτρου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα με συγκέντρωση οξυγόνου μικρότερη από 17% κατ' όγκο. Ο αναπνευστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία βάρδια εργασίας (8 ώρες κατ' ανώτατο όριο).

Όριο χρήσης: 50 φορές την τιμή TLV-TWA.

ΣΗΜΑΝΣΗ: TY 0839V FFP3 Nr Δ EN 149:2009  2797

ΚΛΑΣΗ: FFP3 NR Δ Συμμορφώνεται με τον κανονισμό ΕΕ 2016/425

ΥΛΙΚΑ

Ημι-προσώπου: μη υφασμένο ύφασμα
Ιπποσκευή: ελαστικός
Κλιπ μύτης: αλουμίνιο
Στήριγμα μύτης: μαλακό σφουγγάρι
Βαλβίδα: ABS και καουτσούκ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσετε σε θερμοκρασίες μεταξύ -5 και +50°C και με σχετική υγρασία κάτω από 75%.

ΒΑΡΟΣ: περίπου 28 g.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι προσόψεις φιλτραρίσματος συσκευάζονται σε ομάδες των 10 σε σακούλα και θήκη από χαρτόνι, στη συνέχεια σε κουτί από χαρτόνι 12 θήκες x 10 τεμάχια για συνολικά 120 τεμάχια, με διαστάσεις: 350x350x400 mm.



Yüz Parçasını Filtreleme

Morina. MA / 106V

Modeli: TY0839V

Filtreleme yüz parçası Cod. **MA/106V** Model TY0839V, katı ve sıvı aerosollere (örn. yağ buharı) karşı toksik olmayan bir solunum koruma cihazıdır ve konforu büyük ölçüde artıran bir ekshalasyon valfi ile donatılmıştır. Ayrıca şunlar için test edilmiştir: Dolomiti, ek sertifikayı ve ilgili "D" işareti olasılığını elde etti. Ahşap, çimento, cam, tekstil ve madencilik sektörlerinde tozlu ortamlarda çalışanlar için uygundur. Özel anatomik şekil, yüzde iyi ve rahat bir tutuş sağlar ve elastik kayış ile birleştğinde cihazın hızlı bir şekilde kullanılmasını sağlar. Daha fazla konfor için etek, alüminyum burun klipsi ve yumuşak sünger burun yastığı ile donatılmıştır.



TEKNİK BİLGİLER

İçe Sızıntı	Maksimum penetrasyon		Solunmaya karşı direnç		Ekshalasyon direnci
	NaCl (Doğal)	Parafin yağı	30L/m'ye kadar	95 l/m'ye kadar	160 l/dk
<03%	<0.2%	<0.2%	<0,46 mbar basınç	<2,00 mbar	<2.65 İşletme (MBA)

Kullanım Sınırlamaları

Filtre cihazları, oksijen konsantrasyonunun hacimce %17'den az olduğu ortamlarda kullanılamaz. Solunum cihazı bir vardiya için kullanılabilir (maksimum 8 saat).
Kullanım sınırı: TLV-TWA değerinin 50 katı.

İŞARETLEME: TY 0839V FFP3 NR D EN 149:2009 CE 2797

SINIF: FFP3 NR D AB Yönetmeliği 2016/425 ile uyumludur

MALZEME

Yarı yüz: dokunmamış kumaş
Koşum: elastik
Burun klipsi: alüminyum
Burun desteği: yumuşak sünger
Supap: ABS ve kauçuk

DEPOLAMA

-5 ile +50°C arasındaki sıcaklıklarda ve %75'in altındaki bağıl nemde saklayın.

AĞIRLIK: yaklaşık 28 g.

AMBALAJ / BOYUTLAR

Filtreli yüz maskeleri, bir karton torba ve kutuda 10'lu gruplar halinde, daha sonra 12 kutu x 10 parçadan oluşan bir karton kutuda, toplam 120 parça, 350x350x400 mm boyutlarında paketlenir.



Szűrő arcrész

Tőkehal. MA/106V

Modell: TY0839V

HU

A szűrő arc Cod. **Az MA/106V Model TY0839V** egy nem mérgező légzésvédő eszköz szilárd és folyékony aeroszolok (pl. olajköd) ellen, kilégzőszeleppel felszerelve, amely nagymértékben javítja a kényelmet. Szintén tesztelt A Dolomiti megszerezte a kiegészítő tanúsítványt és a kapcsolódó "D" jelölés lehetőségét. Alkalmas azok számára, akik poros környezetben dolgoznak a fa-, cement-, üveg-, textil- és bányászati iparban. A speciális anatómiai forma jó és kényelmes tartást biztosít az arcon, és a rugalmas hevederrel kombinálva biztosítja a készülék gyors használatát. A nagyobb kényelem érdekében a szoknya alumínium orrcsipeszel és puha szivacsos orrpárnával van felszerelve.



MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Befelé irányuló szivárgás	Maximális behatolás		Belégzéssel szembeni ellenállás		Kilégzési ellenállás
<03%	NaCl	Paraffinolaj	30 l/m-ig	95 l/m-ig	160 l/perc
	<0,2%	<0,2%	<0,46 mbar	<2,00 mbar	<2,65 MBA

Használati korlátozások

A szűrőberendezéseket nem szabad 17 térfogatszázaléknál kisebb oxigénkoncentrációjú környezetben használni. A légzőkészülék egy műszakban használható (maximum 8 óra). Felhasználási korlát: a TLV-TWA érték 50-szerese.

JELÖLÉS: TY 0839V FFP3 NR D EN 149:2009 CE 2797

OSZTÁLY: FFP3 NR D Megfelel az EU 2016/425 rendeletének

ANYAGOK

Félig arckezelés: nem szőtt szövet
Hám: rugalmas
Orrcsipesz: alumínium
Orrtámasz: puha szivacs
Szelep: ABS és gumi

RAKTÁROZÁS

-5 és +50°C közötti hőmérsékleten és 75% alatti relatív páratartalom mellett tárolandó.

SÚLY: kb. 28 g.

CSOMAGOLÁS / MÉRETEK

A szűrő arcokat 10 darabos csoportokban csomagolják kartonzacskóba és tokban, majd 12 dobozból x 10 darabból álló kartondobozba, összesen 120 darabba, méretei: 350x350x400 mm.



Фільтруюча лицьова частина

UK

Тріска. MA/106 B

Модель: TY0839V

Фільтруюча лицьова частина тріски. **MA/106V Model TY0839V** - це нетоксичний пристрій для захисту органів дихання від твердих і рідких аерозолів (наприклад, масляних туманів), оснащений клапаном видиху, що значно підвищує комфорт. Також перевірено на Компанія Dolomiti отримала додаткову сертифікацію та пов'язану з нею можливість маркування «D». Він підходить для тих, хто працює в запиленому середовищі в деревообробній, цементній, скляній, текстильній та гірничодобувній промисловості. Особлива анатомічна форма забезпечує хорошу і зручну фіксацію на обличчі, а в поєднанні з еластичним ремнем забезпечує швидке використання пристрою. Для більшого комфорту спідниця оснащена алюмінієвим носовим затискачем і м'яким губчастим носовим упором.



ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Витік всередину	Максимальне проникнення		Стійкість до вдихання		Опір видиху
	NaCl	Парафінове масло	до 30 л/м	до 95 л/м	
<03%	<0,2%	<0,2%	<0,46 мбар	<2,00 мбар	160 л/хв <2.65 МВА

Обмеження щодо використання

Фільтруючі пристрої не можна використовувати в середовищах з концентрацією кисню менше 17% за об'ємом. Респіратор можна використовувати протягом однієї робочої зміни (максимум 8 годин).

Ліміт використання: у 50 разів перевищує значення TLV-TWA.

МАРКУВАННЯ: TY 0839V FFP3 NR D EN 149:2009 CE 2797

КЛАС: ФФП3 НР Д Відповідає Регламенту ЄС 2016/425

МАТЕРІАЛИ

Напівлицьові: неткане полотно
Використовувати: Пружні
Затискач для носа: алюміній
Упор для носа: м'яка губка
Клапан: ABS і гума

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при температурі від -5 до +50°C та при відносній вологості повітря нижче 75%.

ВАГА: близько 28 гр.

УПАКОВКА / РОЗМІРИ

Фільтруючі лицьові частини упаковані групами по 10 штук в картонний пакет і футляр, потім в картонну коробку по 12 ящиків x 10 штук, всього 120 штук, що мають розміри: 350x350x400 мм.



"Facepiece" filtravimas

Menkė. MA/106V

Modelis: TY0839V

Filtruojantis facepiece Cod. **MA/106V** Model TY0839V yra netoksiškas kvėpavimo takų apsaugos nuo kietų ir skystų aerozolių (pvz., Alyvos rūko) įtaisas, turintis iškvėpimo vožtuvą, kuris labai pagerina komfortą. Taip pat išbandyta "Dolomiti" gavo papildomą sertifikatą ir su tuo susijusią "D" ženklavimo galimybę. Jis tinka tiems, kurie dirba dulkėtoje aplinkoje medienos, cemento, stiklo, tekstilės ir kasybos pramonėje. Speciali anatominė forma suteikia gerą ir patogų veido laikymą, o kartu su elastingais diržais užtikrina greitą prietaiso naudojimą. Siekiant didesnio komforto, sijonas turi aliuminio nosies spaustuką ir minkštą kempinės nosies pagalvėlę.



TECHNINĖ INFORMACIJA

Vidinis nuotėkis	Maksimalus įsiskverbimas		Atsparumas įkvėpus		Iškvėpimo atsparumas
<03%	NaCl	Parafino alyva	iki 30l/m	iki 95 l/m	160 l/min
	<0,2%	<0,2%	<0,46 mbar	<2.00 mbar	<2,65 MBA

Naudojimo apribojimai

Filtravimo įtaisų negalima naudoti aplinkoje, kurioje deguonies koncentracija yra mažesnė kaip 17 % tūrio. Respiratorių galima naudoti vienai darbo pamainai (ne ilgiau kaip 8 valandas). Naudojimo riba: 50 kartų didesnė už TLV-TWA vertę.

ŽENKLINIMAS: TY 0839V FFP3 NR D EN 149:2009 CE 2797

KLASĖ: FFP3 NR D Atitinka ES reglamentą 2016/425

MEDŽIAGŲ

Pusiau veido: neaustinis audinys
Pakinktai: elastinis
Nosies spaustukas: aliuminis
Nosies poilsis: minkšta kempinė
Vožtuvas: ABS ir guma

SANDĖLIAVIMAS

Laikyti nuo -5 iki +50°C temperatūroje, esant žemesnei nei 75% santykinei oro drėgmei.

SVORIS: apie 28 g.

PAKUOTĖ / MATMENYS

Filtravimo priekinės dalys yra supakuotos į grupes po 10 kartoniniame maišelyje ir dėkle, po to į kartoninę dėžutę, kurioje yra 12 dėklų x 10 vienetų, iš viso 120 vienetų, kurių matmenys: 350x350x400 mm.



Filtriranje Facepiece

Bakalar. MA / 106V

Model: TY0839V

SR

Filtriranje lica Cod. **MA / 106V** Model TY0839V je netoksičan uređaj za zaštitu disajnih puteva protiv čvrstih i tečnih aerosola (npr. Uljne magle), opremljen ventilom za izdisanje, što uveliko poboljšava udobnost. Takođe testiran za Dolomiti je dobio dodatnu sertifikaciju i povezanu mogućnost oznake "D". Pogodan je za one koji rade u prašnjavim sredinama u drvenoj, cementnoj, staklarskoj, tekstilnoj i rudarskoj industriji. Poseban anatomske oblik daje dobro i udobno držanje na licu i u kombinaciji sa elastičnim pojasom osigurava brzu upotrebu uređaja. Za veću udobnost, suknja je opremljena aluminijumskom kopčom za nos i mekim sunderom.



TEHNIČKE INFORMACIJE

Unutrašnje curenje	penetracija pički		Otpornost na udisanje		Otpornost na izdisanje
	NaCl	Parafinsko ulje	do 30l / m	do 95 l/m	160 l/min
<0.3%	<0.2%	<0.2%	<0.46 mbar	<2.00 mbar	<2.65 MBA

Ograničenja upotrebe

Uređaji za filtriranje ne smeju se koristiti u okruženjima sa koncentracijom kiseonika manjom od 17% po zapremini. Respirator se može koristiti za jednu radnu smenu (maksimalno 8 sati). Ograničenje upotrebe: 50 puta TLV-TVA vrednost.

OBELEŽAVA: TI 0839V FFP3 NR D EN 149:2009 CE 2797

KLASE: FFP3 NR D U skladu sa Uredbom EU 2016/425

MATERIJALA

Polu-lica: netkane tkanine
Uprtanje: sadržina
Klip za nos: Aluminijum
Odmor za nos: meka sunder
Ventil: ABS i guma

SKLADIŠTENJE

Čuvati na temperaturama između -5 i +50°C i sa relativnom vlagom ispod 75%.

TEŽINA: oko 28 g.

PAKOVANJE / DIMENZIJE

Filtriranje lica se pakuje u grupama od 10 u kartonsku kesu i kutiju, zatim u kartonsku kutiju od 12 kutija k 10 komada za ukupno 120 komada, dimenzija: 350k350k400 mm.



Filtriranje maske

Bakalar. MA/106V

Model: TY0839V

HR

Filtriranje lica Cod. **MA/106V** Model TY0839V netoksični je uređaj za zaštitu dišnih putova protiv krutih i tekućih aerosola (npr. uljne magle), opremljen ventilom za izdisaj, što uvelike poboljšava udobnost.

Također testirano za

Dolomiti su dobili dodatni certifikat i povezanu mogućnost oznake "D". Pogodan je za one koji rade u prašnjavim okruženjima u drvnoj, cementnoj, staklarskoj, tekstilnoj i rudarskoj industriji.

Poseban anatomske oblik daje dobro i udobno držanje na licu, a u kombinaciji s elastičnim pojasom osigurava brzo korištenje uređaja.

Za veću udobnost, suknja je opremljena aluminijskom kopčom za nos i mekanim spužvastim jastučićem za nos.



TEHNIČKE INFORMACIJE

Curenje prema unutra	Maksimalna penetracija		Otpornost na udisanje		Otpor izdisaju
	NaCl	Parafinsko ulje	do 30l/m	do 95 l/m	160 l/min
<03%	<0,2%	<0,2%	<0,46 mbar	<2,00 mbar	<2.65 MBA

Ograničenja upotrebe

Uređaji za filtriranje ne smiju se koristiti u okruženjima s koncentracijom kisika manjom od 17% volumena.

Respirator se može koristiti u jednoj radnoj smjeni (maksimalno 8 sati).

Ograničenje upotrebe: 50 puta veća od vrijednosti TLV-TWA.

OBILJEŽAVANJE:

TY 0839V FFP3 NR D EN 149:2009 CE 2797

KLASA:

FFP3 NR D

U skladu s Uredbom EU 2016/425

MATERIJALA

Polu-lica:	netkani materijal
Upregnuti:	elastičan
Kopča za nos:	aluminij
Oslonac za nos:	meka spužva
Ventil:	ABS i guma

USKLADIŠTENJE

Čuvati na temperaturama između -5 i +50°C i s relativnom vlagom ispod 75%.

TEŽINA: oko 28 g.

PAKIRANJE / DIMENZIJE

Maske za filtriranje pakirane su u skupine od 10 u kartonsku vrećicu i kutiju, zatim u kartonsku kutiju od 12 kutija x 10 komada za ukupno 120 komada, dimenzija: 350x350x400 mm.



تصفية الوجه AR

MA / 106V
الموديل: TY0839V



وجه المرشح سمك القد. MA / 106V Model TY0839V هو جهاز حماية تنفسي غير سام ضد الهباء الجوي الصلب والسائل (مثل رذاذ الزيت) ، ومجهز بصمام زفير ، مما يحسن الراحة بشكل كبير. تم اختباره أيضا ل حصلت دولوميتي على الشهادة الإضافية والإمكانية ذات الصلة بوضع العلامات "D". إنها مناسبة لأولئك الذين يعملون في البيئات المتربة في صناعات الخشب والأسمنت والزجاج والنسيج والتعدين. يمنح الشكل التشريحي الخاص قبضة جيدة ومريحة على الوجه ويضمن جنبا إلى جنب مع الحزام المرن الاستخدام السريع للجهاز. لمزيد من الراحة ، تم تجهيز التنورة بمشبك أنف من الألومنيوم ووسادة أنف إسفنجية ناعمة.

معلومات تقنية

مقاومة الزفير	مقاومة الاستنشاق	أقصى اختراق	التسرب الداخلي
160 لتر / دقيقة	إلى 95 لتر / م	إلى 30 لتر / م	>0.03%
>2.65 ماجستير في إدارة الأعمال	>2.00 ملي بار	>0.46 ملي بار	>0.2%
		زيت البارافين	كلوريد الصوديوم
		>0.2%	>0.2%

قيود الاستخدام

لا يجوز استخدام أجهزة الترشيح في البيئات التي يقل تركيز الأكسجين فيها عن 17٪ من حيث الحجم. يمكن استخدام جهاز التنفس الصناعي في نوبة عمل واحدة (8 ساعات كحد أقصى).
حد الاستخدام: 50 ضعف قيمة TLV-TWA.

وسم: 2797 EN 149:2009 TY 0839V FFP3 NR D

فصل: 425/2016 FFP3 NR D يتوافق مع لائحة الاتحاد الأوروبي

المواد

شبه الوجه: أقمشة غير منسوجة
تسخير: مطاط
مشبك الأنف: ألومنيوم
مسند الأنف: إسفنج ناعمة
صمام: ABS والمطاط

خزن

يحفظ في درجات حرارة تتراوح بين -5 و + 50 درجة مئوية ورطوبة نسبية أقل من 75٪.

الوزن: حوالي 28 جرام.

التعبئة والتغليف / الأبعاد

يتم تعبئة قطع الوجه المرشحة في مجموعات من 10 في كيس وعلبة من الورق المقوى ، ثم في صندوق من الورق المقوى مكون من 12 علبة × 10 قطع ليصبح المجموع 120 قطعة ، بأبعاد: 400 × 350 × 350 مم.

